

# DC Axial AGF Series

**SIZE/尺寸：60X60X25mm**

## General Specifications (一般規格)

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Motor : DC Brushless motor | 馬達：直流單向無刷馬達     |
| Frame : plastic(94V-0)     | 材料：框：塑料 (94V-0) |
| Impeller : plastic(94V-0)  | 材料：葉：塑料 (94V-0) |
| Bearing : Ball bearing     | 軸承：滾珠軸承         |
| Weight : 78g               | 重量：78克          |



## Major Characteristic Parameters 主要參數

| Model        | Bearing   | Voltage | Current | Speed | Max Air Flow |       | Max Static Pressure |        | Sound |
|--------------|-----------|---------|---------|-------|--------------|-------|---------------------|--------|-------|
| 機型           | 軸承        | 電壓      | 電流      | 轉速    | 最大風量         |       | 最大風壓                |        | 噪音    |
| Part NO.     | B / F / S | V       | A       | RPM   | m3/min       | CFM   | mm-H2O              | In-H2O | dBA   |
| AGF06025B12L | B         | 12      | 0.12    | 3600  | 0.61         | 21.50 | 4.06                | 0.16   | 31    |
| AGF06025B12H | B         | 12      | 0.30    | 5000  | 0.95         | 33.60 | 6.36                | 0.25   | 40    |
| AGF06025B12V | B         | 12      | 0.45    | 6800  | 1.24         | 43.80 | 14.22               | 0.56   | 56    |
| AGF06025B12W | B         | 12      | 0.60    | 7500  | 1.36         | 47.90 | 20.07               | 0.79   | 63    |
| AGF06025B12G | B         | 12      | 1.20    | 9800  | 1.57         | 55.50 | 29.72               | 1.17   | 66    |
| AGF06025B24J | B         | 24      | 0.06    | 3600  | 0.61         | 21.50 | 4.06                | 0.16   | 31    |
| AGF06025B24U | B         | 24      | 0.16    | 5000  | 0.95         | 33.60 | 6.36                | 0.25   | 40    |
| AGF06025B24F | B         | 24      | 0.25    | 6800  | 1.24         | 43.80 | 14.22               | 0.56   | 56    |
| AGF06025B24G | B         | 24      | 0.29    | 7500  | 1.36         | 47.90 | 20.07               | 0.79   | 63    |
| AGF06025B24T | B         | 24      | 0.58    | 9800  | 1.57         | 55.50 | 29.72               | 1.17   | 66    |
| AGF06025B48J | B         | 48      | 0.05    | 3600  | 0.61         | 21.50 | 4.06                | 0.16   | 31    |
| AGF06025B48M | B         | 48      | 0.10    | 5000  | 0.95         | 33.60 | 6.36                | 0.25   | 40    |
| AGF06025B48H | B         | 48      | 0.15    | 6800  | 1.24         | 43.80 | 14.22               | 0.56   | 56    |
| AGF06025B48U | B         | 48      | 0.17    | 7500  | 1.36         | 47.90 | 20.07               | 0.79   | 63    |
| AGF06025B48T | B         | 48      | 0.36    | 9800  | 1.57         | 55.50 | 29.72               | 1.17   | 66    |

## Drawing & panel out-cuts 圖面及出入風口

## Characteristic Curves 特性曲線

